

CrunchOil®

ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS


FICHA TÉCNICA: BLANKET



NEGOCIOS GLOBALES S.A.
Av. Mitre 574 - Piso 7 - Oficina 3
Mendoza - Argentina
Cel: +54 9 261 6177455
absorbentes@crunchoil.com
www.crunchoil.com

Vigencia mayo 2025

Alcance: Fabricación y venta de absorbentes a base de fibra orgánica natural; fraccionamiento y venta de paños de polipropileno. Fabricación y venta de elementos de contención de derrames a base de PVC.



BLANKET



Los BLANKETS son mantas de polipropileno rellenas de fibras orgánicas 100% naturales y biodegradables, que actúan sobre hidrocarburos, aceites vegetales y otras sustancias como ácidos y alcalis (consultar compatibilidad y procedimiento).

Producto no tóxico e inerte que tiene la capacidad, no sólo de absorber sino también de encapsular las sustancias derramadas.

✓ APLICACIONES

Los BLANKETS son ideales para el control de fugas, goteos, salpicaduras o pequeños derrames cuando se realiza mantenimiento en grandes maquinarias o vehículos, actuando como colectores de aceites e hidrocarburos en general.

Poseen una cara absorbente y otra impermeable, por lo que aún cuando la almohadilla se encuentre saturada, no escurrirá el producto absorbido hacia el suelo.

Asimismo, los BLANKETS poseen en sus extremos, material adherente (velcro) que permite unirlos y cubrir una gran superficie, en caso que se requiera.

✓ VENTAJAS

- Gran capacidad de absorción o rendimiento.
- Altamente hidrofóbica (repele el agua).
- No inflamable, solo se carboniza a partir de los 280°C.
- Debido a su capacidad de encapsulamiento, no lixivia, evitando la contaminación indirecta.
- 100% natural y biodegradable.
- Producto ecológico y amigable con el medio ambiente.
- Limpia en seco sin la necesidad de utilizar agua.
- No tóxico en su presentación original (fibras no contaminadas).
- Fácil uso y aplicación, elevada velocidad de absorción.
- No tiene fecha de vencimiento, pero se recomienda usar preferentemente en el plazo de 3 años desde su envasado.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Peso	Tamaño
110441	5 kg	500x2500mm



! LIMITACIONES

En presencia de ácidos o alcalis fuertes, si bien mantiene su capacidad de absorción, debe retirarse rápidamente ya que puede ser agredido químicamente al ser un material orgánico. Es necesario realizar una prueba de compatibilidad para su uso, consulte listado de sustancias ya ensayadas.

Si bien la fibra es no tóxica e ignífuga, cuando absorbe una sustancia peligrosa adquiere esta característica, convirtiéndose, a partir de ese momento, en un residuo peligroso.

ALMACENAJE

Es recomendable almacenar en sitios secos, mantener los envases cerrados y colocar preferentemente sobre tarimas.

Se recomienda usar, preferentemente, en el plazo de 3 años desde la fecha de envasado.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez contaminado, el producto debe ser enviado a disposición final en función a la legislación vigente de cada sitio.

El producto absorbido es encapsulado gracias a la particular estructura de la fibra.

